

selin s.r.l. Sistemi elettronici industriali

20125 Milano – Via Edolo 46 – Tel. 026709870 – 6709874 Fax 026705811

Codice Fiscale /Partita Iva: 1 0 6 7 9 1 0 0 1 5 5

E-mail: selin@selinmilano.it Website: www.selinmilano.it

TRASMETTITORE / DATALOGGER MULTIPARAMETRICO mod. RF515

Versione con 2 ingressi. Esecuzione compatta visualizzata con display.

Può essere facilmente collegato a qualsiasi trasmettitore sul loop di controllo.

Permette così di monitorare e registrare misure di: **portata, livello, pressione, irraggiamento solare, temperatura, umidità, pH, conducibilità ecc...**

Caratteristiche tecniche:

- Nuovo design impermeabile in materiale Biocote ®
- Campo di lavoro: -30°C ÷ +80°C
- Doppio ingresso
- Campi di misura: Corrente 4÷20mA
Tensione 0÷1V/0÷10V
- Risoluzione: 0.001mA
- Precisione: ± 0,3% fondo scala.
- LED per indicare condizione
- Staffa per il fissaggio a muro
- Opzione antenna lunga
- Frequenza Radio: 2.4 GHz using IEEE 802.15.4
- Distanza media di trasmissione: 50mt al chiuso.
- Capacità di memoria fino a 32,000 dati
- EMC: ETSI EN 301489-1 v1.71 (2006-7)
- Alimentazione: Batteria al Litio C Cell Saft LSH14 Light (durata + di 3 anni).
- Dimensioni: 134mm x 83mm x 34mm
- Peso: 270g

